

BIFACIAL TOPCON MONOKRİSTAL 132TNB12

TOMMATECH
GmbH
GERMAN-based company

- ◆ TT755-132TNB12 755 Wp
- ◆ TT750-132TNB12 750 Wp
- ◆ TT745-132TNB12 745 Wp
- ◆ TT740-132TNB12 740 Wp
- ◆ TT735-132TNB12 735 Wp
- ◆ TT730-132TNB12 730 Wp
- ◆ TT725-132TNB12 725 Wp
- ◆ TT720-132TNB12 720 Wp



Yüksek Dönüşüm Verimliliği

Yüksek Panel Verimliliği Sayesinde, Yüksek Güç Çıkışı Garanti Eder.



Kendi Kendini Temizleyen ve Yansımayı Azaltan Cam

Cam Üzerindeki Özel Kaplama Yüzey Tozunu Azaltır.



Düşük Işınımda Yüksek Verimlilik

Sabah ve Bulutlu Hava Koşullarında Dahi Yüksek Panel Verimliliği



Mükemmel Dayanım Kapasitesi

2400 Pa Rüzgar Yüğü, 5400 Pa Kar Yüğüne Karşı Dayanım




0~+5W Pozitif Güç Toleransı



Kolay Kurulum



18BB
n-Type



30 Yıl Performans Garantisi



15 Yıl Ürün Garantisi

Half-Cut



IEC 61215, IEC 61730-1, IEC 61730-2
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018




SOMPO

Model Tipi	TT720 132TNB12	TT725 132TNB12	TT730 132TNB12	TT735 132TNB12	TT740 132TNB12	TT745 132TNB12	TT750 132TNB12	TT755 132TNB12
Maksimum Güç (P_{max})	720 Wp	725 Wp	730 Wp	735 Wp	740 Wp	745 Wp	750 Wp	755 Wp
Modül Verimliliği	23.18	23.34	23.50	23.66	23.82	23.98	24.14	24.31
Maksimum Güç Gerilimi (V_{mp})	40.50	40.70	40.90	41.10	41.30	41.50	41.70	41.90
Maksimum Güç Akımı (I_{mp})	17.78	17.82	17.85	17.89	17.92	17.96	17.99	18.02
Açık Devre Gerilimi (V_{oc})	48.60	48.80	49.00	49.20	49.40	49.60	49.80	50.00
Kısa Devre Akımı (I_{sc})	18.67	18.72	18.76	18.80	18.85	18.89	18.95	18.99
Güç Toleransı	0~+5W							
Maks. Sistem Anma Gerilimi	1500V DC							
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-40 ~ +85°C							
Güvenlik Sınıfı	Class II							
Maks. Seri Sigorta Akımı	25A							

MEKANİK ÖZELLİKLER

Hücre Boyutu(mm)	210x105
Hücre Sayısı(adet)	132 (6x22)
Ağırlık(kg)	34.5
Panel Boyutu(mm)	2384x1303x35
Maks. Rüzgar/Kar Yüğü Dayanımı(Pa)	2400/5400
Bağlantı Kutusu Koruma Sınıfı	IP68
Bağlantı Kutusu Kablo Boyu(mm)	300-1600

FİZİKSEL ÖZELLİKLER



ARKA TARAF GÜÇ KAZANIMI

(735W Ön Taraf Güç Referans Alınmıştır.)

Arka Taraf Güç Kazanımı	5%	10%	15%	20%	25%
Maksimum Güç (P_{max})	771.75	808.50	845.25	882	918.75
Kısa Devre Akımı (I_{sc})	19.74	20.68	21.62	22.56	23.50
Açık Devre Gerilimi (V_{oc})	51.66	54.12	56.58	59.04	61.50
Maksimum Güç Akımı (I_{mp})	18.78	19.68	20.57	21.47	22.36
Maksimum Güç Gerilimi (V_{mp})	43.15	45.21	47.26	49.32	51.38


SICAKLIK KATSAYISI

Sıcaklık Katsayısı (I_{sc})	0.040%/°C
Sıcaklık Katsayısı (V_{oc})	-0.26%/°C
Sıcaklık Katsayısı (P_{max})	-0.32%/°C

AMBALAJ ŞEKLİ

Konteyner	40' GP
Palet Başına Adet	31
Konteyner Başına Adet	527
Konteyner Başına Palet	17

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER



* Yukarıda yer alan veriler, standart test koşulları (STC) altında elde edilmiştir: 1000 W/m² güneş ışınımı, 1.5(AM) hava kütlesi ve 25°C hücre sıcaklığı. Tüm paneller için ölçüm belirsizliği %6'dır. Gerçek veriler yapılan sözleşmelere tabi olacaktır. Bu dokümanda yer alan teknik değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve sözleşmelerin bir parçası değildir. Bu belgedeki teknik özellikler değişkenlik gösterebilir. Detaylı bilgi için "Kurulum Montaj Kılavuzuna" bakınız.

* Güneş panelleri; çatı, cephe ve benzeri alanlarda uygulanacak olan kurulumlar için bu uygulamaya uygun yangına dayanıklı bir kaplama üzerine, modüllerin arka tabakası ile montaj yüzeyi arasında yeterli havalandırma boşluğu olacak şekilde monte edilmelidir. Yanlış kurulumlar yangın durumunda tehlike oluşturabilir ve yangına sebebiyet verebilir. Güneş panelleri; saydam plastik, PVC, plastik ve benzeri yangın riskine karşı dayanıklı-korunaklı olmayan malzemelerden oluşan yapı ve ürünlerin üzerine kurulmamalıdır. Kurulum montaj kılavuzuna ve garanti belgesinde yer alan koşullara uygun yapılmayan kullanım ve kurulumlar ürünleri garanti kapsamı dışına çıkarır. Detaylar için Kurulum Montaj Kılavuzu ve Garanti Belgeleri incelenmelidir.

* TommaTech® GmbH ürünlerin özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Ver.2501.08